

注記)

- ・本製品は屋内専用テープライトです。
- ・リード線は製品に含まれます。

| 品番 | P (mm) | M (mm) | 最大長さ | 推奨最大長さ |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| TLP-30-101 | 30±2 | (25) | 5.2 m | 5.2 m |
| TLP-50-101 | 50±2 | (25) | 8.7 m | 7.2 m |
| TLP-80-101 | 80±3 | (40) | 14.0 m | 9.1 m |
| TLP-100-101 | 100±4 | (50) | 17.5 m | 10.2 m |
| TLP-150-101 | 150±5 | (75) | 21.9 m | 12.4 m |

ランプ [TB-101] 定格仕様

定格電圧 : AC24V
 定格電流 : 約37mA
 消費電力 : 0.9W
 光束 : 1.8Lm

●最大長さとは・・・

テープライトの種別、ランプ間隔、ランプ種類に基づき計算された、テープ電線の最大定格電流値を超えないテープライトの長さ、または弊社規定の電圧降下率 [20%] を下回らないテープライトの長さのいずれかの条件のうち、算出された長さの短い方を最大長さという制限にしています。

●推奨最大長さとは・・・

最大長さの算出と同条件で計算し、電圧降下率 [7%] を下回らないテープライトの長さを推奨最大長さという制限にしています。


| | | | |
|-----|----------|-------------|-------------------------|
| 6 | エンドキャップ | PVC | |
| 5 | コードプロテクタ | PVC | |
| 4 | リード線 | PVC | 1.25mm ² × 2 |
| 3 | ランプソケット | PC | |
| 2 | ランプ | | TB-101 |
| 1 | テープ電線 | PVC | テープ色 : クリア |
| No. | Parts 部品 | Material 材料 | Memo 備考 |

Date 日付 2018/2/16

Draft 製図 Shimamura

Check 検図 Takamuku

Approve 承認 Ishibiki



Scale 縮尺 1 : 2

Weight 重量 約100g/m

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title

名称 テープライト・スタンダード白熱ランプ装着 仕様図

Product No.
製品番号

TLP-_-101

TOKI CORPORATION

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130