



【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日		2022年9月8日		
製品名	2芯パワーコードVer. II (ロープライト仕様)			
品番	11ROPEPOWER1.2			
販売元	株式会社向陽プランニング			
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)			
特記事項		承認	検図	設計
2芯ロープライト				
省電力ジュエル				
共通パワーコード				

1	入力電圧	AC100V	9	電線	VDE2×0.75mm ² /黒線φ6.5mmPVC
2	芯数	2芯	10	素材	樹脂製
3	容量	300W	11	回路数	-
4	最大接続	最大30m迄	12	LED素子	-
5	重量	約200g	13	適応環境	屋外・防滴仕様
6	球数	-	14	保護等級	-
7	球間隔	-	15	保護回路	ヒューズ3A
8	サイズ	図面通り			