




<注意>

- ・電源を重ねて設置したり、密接して置かないでください。
複数の電源を並べるときは隙間を5cm以上空けて設置してください。
寿命が短くなったり故障の原因となります。

定格仕様

- ・ 定格入力 : AC100/240V 50/60Hz 72VA
- ・ 突入電流 : 30A (AC100Vにて)
- ・ 定格出力 : DC24V 0.9A
- ・ 使用周囲温度 : 0-40℃
- ・ 使用周囲湿度 : 15-85% (結露無きこと)
- ・ 発熱量 : 2.7 kcal/h
- ・ 保護機能 : 過電流保護、短絡保護、過電圧保護 (自動復帰)
- ・ 安全規格 : PSE

6			
5			
4			
3	出力線	PVC	UL2725 AWG20×2C
2	入力線	PVC	VFF 0.75×2C
1	筐体	PC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付	2025/9/18	Scale 縮尺	1:2	Title 名称	LED用直流電源
Draft 製図	Terabe	Weight 重量	280g	Product No.	LPS-21.6-24A / LPS-M-21.6-24A
Check 検図	Fukumasu	Unit 単位	mm	製品番号	
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3		

 TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社