

	データセンターラック		ハイブリッドラック
	2つの耐震性能ランクを確立した次世代仕様		サーバー・ネットワークラック
	郊外型データセンター向	都市型データセンター向	高次元のケーブル整理&保護
	耐震センター仕様	免震センター仕様	ハイブリッドスペース付
	耐震荷重:850kg(1000gal) ※W600除く	耐震荷重:1000kg(250gal)	耐震荷重:850kg(1000gal) ※W600除く
			
タイプ	DGT	DET	SKD
掲載頁	▶P.866	▶P.870	▶P.876
パネル取付有効スペース	42U・47U	42U・47U	36U・42U・47U・50U
高さ	2000・2200	2000・2200	1750~2340
外形寸法 奥行	1000・1100・1200	1000・1100・1200	900~1200
幅	600・700	600・700	600・700・800
材質・構造			
RoHS指令対応			
塗装色	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)

	防塵ラック	屋外ラック	放送・映像ラック	特殊仕様ラック	
	ホコリや水気のある環境に設置できるラック	ホコリや水気のある環境に設置できるラック	「価格」「剛性」「施工」のトータルバランスが優れたAVラック	サーバーの騒音対策/データセンターの電源システム	
	防塵仕様	屋外仕様	スチール製 ドア無	静音ラック	ラック型分電盤
	ホコリの侵入を防ぐ防塵構造のFAラック	屋外に設置できる防雨構造のFAラック	放送・映像機器の装着を自在にする豊富なオプション	吸音効果/音漏れ改善	ラック列単位の電源管理
					
	▲静音ラック(P.914)	▲ラック型分電盤(P.884)			
タイプ	SRB	SRO	AVST	受注対応品です	受注対応品です
掲載頁	▶P.895	▶P.898	▶P.904		
パネル取付有効スペース	24U・30U・35U・41U	24U・30U・35U・41U	31U・36U・42U		
高さ	1250~2000	1250~2000	1500~2000		
外形寸法 奥行	600~900	600~900	570		
幅	600・700	600・700	450~710		
材質・構造					
RoHS指令対応	—	—			
塗装色	クリーム:2.5Y9/1	クリーム:2.5Y9/1	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)		

※外形寸法に遮断版は含まれていません。

※外形寸法に屋根・遮断版は含まれていません。

ラック選定表

汎用ラック

あらゆるニーズに対応するワイドバリエーション

ネットワークラック

サーバーラック

オープンラック

組立式ラック

省施工

トータル施工時間を大幅削減!



自然換気

放熱性能8000Wクリア!



強制冷却

効率的な冷却循環を確立したクーラー搭載ラック



軽量/高剛性

4ポストの剛性フレームによるオープン仕様



分割式前後フレーム

狭い通路・入口もOK!バラして・運んで・組む



タイプ	ITN	ITS	SCRVT	ITO	ITA
掲載頁	▶P.830	▶P.834	▶P.852	▶P.838	▶P.841
パネル取付有効スペース	14U・19U・25U・31U・36U・42U・46U	14U・19U・25U・31U・36U・42U・46U	30U・36U	14U・19U・25U・31U・36U・42U・46U	31U・36U・42U・46U
高さ	750~2200*	750~2200*	1950~2200	750~2200	1500~2200
外形寸法	奥行 600~1100	奥行 601~1101	1000	554~954	600~1000
幅	600・700・800	600・700・800	700	600・700・800	600・700
材質・構造	ST, 19, N-8, N-1, MS, 前後, 前面	ST, 19, N-8, N-1, MS, 前後, 前面	ST, 19, N-8, N-1, MS, 前後, 前面	ST, 19, N-8, N-1, MS, 前後, 前面	ST, 19, N-8, N-1, MS, 前後, 前面
RoHS指令対応	RoHS	RoHS	—	RoHS	RoHS
塗装色	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)

*W800IはH1750からです。

*W800IはH1750からです。

*W800IはH1750からです。

小型ラック

省スペース設置やデザインなど、オフィス空間にマッチするラック

コンパクト

自然換気

熱対策ラックの小型タイプ



シンプル

シンプル構造の小型ラック



組立式

キット出荷も可能な組立式小型ラック



レイアウトフリー

タテ・ヨコ自由に連結できる6色カラーの小型ラック



壁掛け設置

オープン仕様も選べる壁面固定専用の小型ラック



タイプ	CSMT	SMCT	SMCKT	CORT	WLRT(D)
掲載頁	▶P.856	▶P.858	▶P.860	▶P.862	▶P.864
パネル取付有効スペース	7U・9U・11U・14U・20U	7U・9U・11U	5U・7U・9U・12U	11U	4U・8U・10U・13U
高さ	400~1000	400~600	300~600	600	250~650
外形寸法	奥行 800~1000	500~1000	500~700	600~800	430-530
幅	600	600	530・600	600・700	572.5
材質・構造	ST, 19, N-8, N-1, MS, 前後, 前面	ST, MS, 前面, ※D900以上は前後ケーシング仕様	ST, MS, 前面	ST, MS, 前面	ST, MS, 前面
RoHS指令対応	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
塗装色	ホワイトグレー:N-8(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) 他5色:赤・青・灰・黄・緑 (本体・トップカバーはN-1)	ホワイトグレー:N-8(サテン)