



【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2023年3月7日			
製品名	24Vボウルジュエルライト ドレープ Ver. II			
LED collar	ホワイト(W) ウォームホワイト(WW) ウォームホワイト×点滅(ウォームホワイト) (TW)			
品番	24V2G7MCB2*C964 (* 印:LEDcollar欄英字)			
販売元	株式会社向陽プランニング			
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)			
	特記事項	承認	検図	設計
	1灯販売			
	電源トランス及び			
	接続備品別売			

1	入力電圧	AC100V→DC24V	9	電線	2×0.5mm ² /Φ6.5mm黒線
2	芯数	2芯	10	素材	PEGT
3	消費電力	約2W	11	LED素子	ジュエルシルバー線Φ0.38mm 中国球/1分間90回点滅(TW)
4	連結本数	20灯/20m迄 又は メインコード4set迄			
5	重量	約130g	12	コネクター	メインコード専用コネクター仕様
6	球数	1灯/96球	13	適応環境	屋外・防滴 仕様
7	垂れ間隔	メインコード図面参照	14	保護等級	-
8	サイズ	図面参照			