

- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・商品を使用する際に、カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・製品保証は、納入後180日以内となります。

最終更	夏新日	2025年2月7日			
品	番	製品名			
24V2GP45	COB1WW	アプローチ ポールライト45			
24V2GP30	COB1WW	アプローチ ポールライト30			
24V2GP15	COB1WW	アプローチ ポールライト15			
LEDcolor		ウォームホワイト(電球色)			
販売元	株式	会社向陽プランニング			

1	入力電圧	AC100V→DC24V	7	サイズ	図面参照	製造国	Davor	liahtina i	Co., LTD	(中国)
2	芯数	2芯	8	電線	2 × 0.75sp	表坦巴	Rayer	(中国)		
3	消費電力	約3W(3製品同じ)	9	コネクター	Ver.S/L約3,000mm	特記	事項			
4	連結本数	20m以内10連結可	10	LED素子	3000K/中国球	電源ト	ランス	承認	検図	設計
	<u> </u>	約900g(ポールライト45)	11	素材	アルミ/アクリルキャップ	及	7 Ñ			

H	4	連結本数	20m以内10連結可	10	LED主フ	3000K/中国球	電流し ニヽ.フ	承認	検図	設計
L	4	建 和 个 数		10		3000亿/中国球	電源トランス	外 認		
			約900g(ポールライト45)	11	素材	アルミ/アクリルキャップ	及び			
,	5	重量	約700g(ポールライト30)	12	適応環境	屋外・防滴 仕様	接続部材別売			
			約600g(ポールライト15)	13	保護等級	IP65	ヤゲン付き			
	6	球数	1球(COB)							