



L: 器具全長	S: 器具中心からホルダ中心の距離
300~ 799mm	125mm
800~1499mm	250mm
1500~1999mm	500mm
2000~2250mm	600mm

定格仕様	
・ 定格電圧	: AC24V
・ 消費電力	: 1.8W/灯
・ ベース色	: B (ブラック)
・ 光源色	: 24K (2400K)
	: 27K (2700K)
	: 30K (3000K)
	: 42K (4200K)
	: 50K (5000K)
・ 配光	: W (ワイド)
	: SP (スプレッド)

品番	ランプピッチ	消費電力	注文可能灯数	重量
RWCX02-50-__	50 ± 2mm	36 W/m	6~44灯	1500 g/m
RWCX02-75-__	75 ± 3mm	24 W/m	4~30灯	1300 g/m
RWCX02-100-__	100 ± 4mm	18 W/m	3~22灯	1200 g/m

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5			
4	収縮チューブ		
3	リベールCX角度調節ホルダ	SUS	RWCX-ADJB2-OP 対応取付ネジ径4~5(別売)
2	リベールCXベース	アルミ	ブラック
1	リベール本体		

Date 日付 2015/4/28

Draft 製図 K. Ashikaga

Check 検図 T. Shimamura

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:3

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 リベールCX  
角度調整ホルダ付 仕様図

Product No. RWCX02-\_\_-K-\_\_ + RWCX-ADJB2-OP  
製品番号 ランプピッチ 光源色 配光

TOKI CORPORATION  
トキ・コーポレーション株式会社