


定格仕様	
品番	: VXF-__
定格電圧	: 24V DC/AC共通
消費電力	: 0.72W/灯
光源色	: 2000K : 2000K 2400K : 2400K 2700K : 2700K 3000K : 3000K 3500K : 3500K 4000K : 4000K KC : 色温度変化 (1800-2700K)
受注生産品	: 4500K : 4500K 5000K : 5000K 6500K : 6500K
調光可	位相制御調光 PWM信号線式調光対応

品番	P (mm)	M (mm)	M' (mm)	最大長さ (灯数)
AVXF-60-__	60±2	(40)	(40)	16.8 m (280灯)
AVXF-75-__	75±3	(30)	(45)	19.5 m (260灯)
AVXF-100-__	100±4	(50)	(50)	24.0 m (240灯)

注記)
 ・本製品は屋内専用です。
 ・リード線は製品に含まれます。

6			
5	エンドキャップ	PVC	
4	コードプロテクタ	PVC	
3	リード線	PVC	1.25mm ² × 2
2	LEDランプ		AVXF-__
1	テープ電線	PVC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2013/03/08
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Shimamura
 Approve 承認 H. Goto



Scale 縮尺 1 : 2
 Weight 重量 約100g/m
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 アドバンテージXF
 Product No. 製品番号 AVXF-__-__
 TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社