



【 単位:mm 】

- ・屋外設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください
- ・商商品を使用する際にカタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承ください
- ・屋外で3カ月以上の設置はご遠慮ください
- ・製品保証は、納入後90日以内となります

製品名	2芯集光&拡散 ストリングライトVer. II		品番	ALTERNATE2B * 2 (*印:LEDcolor英字参照)		
LED color	①	ホホワイト(W) シャンパンゴールド(SG) パステルブルー(PB) エメラルドグリーン(EG) パステルパープル(PPU) パステルピンク(PPI)				
	②	レッド(R)				
最終更新日	2023年5月10日		販売元	株式会社向陽プランニング		

1	入力電圧	AC100V	8	電線	0.2sq/Φ1.6mm黒線	製造国	特記事項 パワーコードなど 承認 検図 設計 接続部材別売			
2	芯数	2芯	9	発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ					
3	消費電力	約3W	10	回路数	3回路					
4	連結本数	10連結迄 パワーコード、コントローラー共通	11	LED素子	Φ5mm/集光・拡散球(交互配列) ①TE②中国球					
5	重量	約280g	12	コネクター	Ver. II仕様/Φ16mm/ナイロン/PVC					
6	球数	100球	13	適応環境	屋外・防滴仕様					
7	サイズ	図面参照	14	保護等級	本体IP66/コネクターIP67					