

仕様

EXソケットシステム



定格電圧=AC24V
消費電力：1.8W/灯
電線=外径φ6.0mm
AWG18×2
(AWG18:0.75mm²相当)

灯具本体(ソケット+ランプ+グローブ)

EXソケットシステムは、ランプ、グローブを組み合わせて注文できる製品です。ソケットと、ランプ、グローブを1セットとしてご注文ください。



ソケット
ランプ
グローブ

① EXSS-L300 EX-VI-WW EXGL-G60C

電線長	光源色	グローブ形状
L300:300mm L1500:1500mm	VI-WW : EXVIランプ 2400K UB-WW : EXUBランプ 2400K	45C : φ45 クリア 45F : φ45 フロスト 60C : φ60 クリア 60F : φ60 フロスト

② ソケット(電線長さ)

品番	価格
EXSS-L300	¥2,000
EXSS-L1500	¥3,000

ランプ

品番	価格
EX-VI-WW	¥3,700
EX-UB-WW	¥3,700

グローブ

品番	価格
EXGL-G60C	¥700
EXGL-G60F	¥700
EXGL-G45C	¥700
EXGL-G45F	¥700

光源の種類

EX-VIランプ(LED)



ランプ品番: EX-VI-WW
定格電圧: AC24V
消費電力: 1.8W/灯
色温度: 2400K
ランプ光束: 40lm
※受注生産品: 2000K(LW)

EX-UBランプ(LED)



ランプ品番: EX-UB-WW
定格電圧: AC24V
消費電力: 1.8W/灯
色温度: 2400K
ランプ光束: 45lm
※受注生産品: 2000K(LW)

光源色・演色性

光源色	lm	Ra
VI-WW	40	80
UB-WW	45	80
VI-LW	36	80
UB-LW	41	80

※受注生産色は納品まで目安として7~9週いただけます。

樹脂グローブ

クリアグローブ



G60C G45C

フロストグローブ



G60F G45F

価格表

3 電源・調光器

巻線トランス

品番	価格	接続可能灯数
TR-2050N	¥10,000	27
TR-2100N	¥18,000	55
TR-2160N	¥22,000	88
TR-2240NB	¥28,000	133

位相制御調光器

TC-LVTR	巻線トランス専用位相制御調光器	¥25,000
---------	-----------------	---------

スイッチボックス2個(深型)用
最大800VAまで(TR-2240NB 2台まで)

4 施工パーツ

ソケットホルダ

EXSS-SH01	板厚0.8~2.0mm用	¥300/個
EXSS-SH02	板厚4.5~6.0mm用	¥300/個

5 オプション

TR-BOX-SUS	トランス収納ボックス	¥26,000
------------	------------	---------

注文方法

1 【光源色・ランプ種類・グローブ】を選ぶ

用途や明るさから、欲しい光をお選びください。
一般に、VIランプはクリアグローブ、
UBランプはフロストグローブでの利用が適しています。

2 【ソケットの電線長さ】を決める

施工箇所に合わせて電線長さをご指定ください。
300mm・1500mmからお選びいただけます。

3 【電源・調光器】を選ぶ

EXソケットシステムは巻線トランスでの
点灯を推奨します。
接続可能灯数を参考に必要台数をご選
定ください。



- ▶ 調光しない
電 源：巻線トランス
- ▶ 位相制御調光する・機器は屋内に設置する
電 源：巻線トランス
調光器：巻線トランス専用位相制御調光器
- ▶ その他の信号で調光する
弊社までご相談ください。

4 【取付方法】を選ぶ

▶ パネルマウント施工

必要となるパーツ	必要な数量
ソケットホルダ	灯数分

施工面の板厚によって、ソケットホルダの種類が異なります。

- ▶ ペンダントライト施工
お問い合わせください。

5 【オプション】を選ぶ

- ▶ 電源を屋外に設置する
屋外設置用のトランス収納ボックスをご指定ください。
トランス2台まで収納できます。(TR-2050Nのみ最大6台可)