

お取り扱いの前に必ずお読み下さい

－ドレープライト Ver. II－

◇製品仕様

商品名	W数	サイズ	連結本数	コントローラー連結
ドレープライト Ver. II	47W	約 W360*H90cm	2本	不可

※詳細については、本カタログをご覧ください。

◇ご使用前に

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
 - ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
 - ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
 - ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
 - ・商品の保証期間は、出荷後90日以内とし、商品交換のみとさせて頂きます。
- 取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。
- ・接続の際は電圧容量(100V専用)をしっかりとご確認し取り付けて下さい。
 - ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
 - ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
- また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。
 - ・コード類(電源部)は束ねないで下さい。
 - ・濡れた手で触らないで下さい。
 - ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
- 密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この商品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
 - ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管してください。
 - ・埃の溜まった場所に設置しないで下さい。

◇商品取り扱い 注意事項

- ・商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・商品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・商品は、防滴仕様になります。一部商品によっては防水商品もございます。
- ・商品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

◇設置方法 注意事項

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所(芝生等)については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げる際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

◇接続コネクター 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。

1. 接続部分から巻く



2. コネクターとコード接続部



3. 2 の反対側接続部も同様



- ・テープ幅が 1/2 の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。
- ・テープ幅の約 1/2 が重なるように巻いてください。
- ・2~3 重巻くようにしてください。



- ・融着テープを巻き終えてから、最後にビニールテープを 1 重巻くようにしてください。
- ・直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。
- ・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。