



【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

| | | | |
|------------|------------------------------|----|----|
| 最終更新日 | 2022年9月15日 | | |
| 製品名 | 2芯グローブストリングライトVer. II 乳白球 | | |
| LED collar | ウォームホワイト | | |
| 品番 | 100V2G6B2WWM402 | | |
| 販売元 | 株式会社向陽プランニング | | |
| 製造国 | Rayer Lighting Co., LTD(中国) | | |
| 特記事項 | 承認 | 検図 | 設計 |
| パワーコード別売り | | | |

| | | | | | |
|---|------|------------|----|-------|----------------------------------|
| 1 | 入力電圧 | AC100V | 9 | 電線 | 28*0.15mm ² /Φ2.5mm黒線 |
| 2 | 芯数 | 2芯 | 10 | 発光部 | 乳白キャップ/PC |
| 3 | 消費電力 | 約3.6W | 12 | LED素子 | SMD3528/中国素子 |
| 4 | 連結本数 | 10連結迄 | 13 | コネクター | Ver. II 仕様 |
| 5 | 重量 | 約460g | 14 | 適応環境 | 屋外・防滴 仕様 |
| 6 | 球数 | 10灯/(4球/灯) | 15 | 保護等級 | IP65 |
| 7 | 球間隔 | 500mm | | | |
| 8 | サイズ | 図面通り | | | |